Mini pompe rotative a palette GRS-GRD

Piccola pompa per vuoto, autolubrificata, a lamelle rotanti; costituita da un motore elettrico monofase ad induzione con un condensatore ed un rotore in ottone calettato sull'albero motore per l'alloggiamento delle lamelle in acciaio temperato, o richiesto un silenziatore sullo scarico. Pompe silenziose, prive di lubrificazione, non necessitano di manutenzione e grazie al loro minimo ingombro, si prestano all'installazione in apparecchi elettro - estetico - medicali, ecc. Sono adatti per un uso discontinuo e poco gravoso.

Art. GRS - GRD

	GRS15AC	GRS15DC	GRD15AC	GRD15DC	GRS19AC	GRS19DC	GRD19AC	GRD19DC
Dimensioni	145x102x83	129x74x74	179x102x83	154x65x65	163x102x83	157x74x74	196x102x83	206x94x65
Tensione	110/230 AC	12/24/220 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24/110 DC	110/230 AC	24 DC
Portata l/min	9,5	10,5	Parallelo 19 / Serie 9,5	Parallelo 20	12	12,5	Parallelo 23 / Serie 12	Parallelo 24
	11,5		Parallelo 23 / Serie 11,5	Serie 10	14		Parallelo 27 / Serie 14	Serie 12
Pressione assoluta mbar	150	150	Parallelo 150 / Serie 30	Parallelo 150 / Serie 30	150	150	Parallelo 150 / Serie 30	Parallelo 150 / Serie 30