



Mini pompe rotative a membrana GMS-GMD

Piccola pompa a membrana 100% oil-free; costituito da un motore elettrico monofase raffreddato ad aria, un corpo pompa realizzato con materiale speciale "Ryton" resistente alla corrosione, completo di raccordi in aspirazione e compressione, una biella con cuscinetto "long life" incorporato, azionato da un sistema eccentrico bilanciato calettato sull'albero motore e un supporto in lega di alluminio per il fissaggio. Silenzioso, privo di lubrificazione, non necessita di manutenzione. A richiesta con predisposizione raccordi 1/8 gas. Membrana e guarnizione valvole in Viton.

Art. GMS - GMD

	GMS41AC	GMS41DC	GMD41AC	GMD41DC	GMS71AC	GMS71DC	GMD71AC	GMD71DC
Dimensioni	140x70x104	131x60x104	147x133x100	149x133x75	169x81x130	177x90x130	194x153x94	230x153x94
Tensione	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC
Portata l/min	50 Hz	8	Parallelo 16	Parallelo 17	30	33	Parallelo 56	Parallelo 62
			Serie 8				Serie 30	
Portata l/min	60 Hz	9,5	Parallelo 19	Serie 8,5	36	33	Parallelo 68	Serie 33
			Serie 9,5				Serie 36	
Pressione assoluta mbar	200	200	Parallelo 200	Parallelo 200	100	100	Parallelo 100	Parallelo 100
			Serie 40				Serie 40	
Pressione relativa bar	2	2,5	2	3	0,7	0,7	Parallelo 0,7	Parallelo 0,7
							Serie 1,3	